

Terminali KRDIK-04



Samostalni čitač sa s integriranim kontrolerom za široku primjenu kao što je kontrola prolaza, evidencija radnog vremena, loyalty sustav, sustava javnog prijevoza, praćenja evenata, evidencije pojedinačne produktivnosti djelatnika i sl.

Savska cesta 118, HR-10000 ZAGREB T: +385 130 98 900, F: +385 130 98 915
E: info@1klik.com.hr, W: www.1klik.com.hr

TEHNIČKI PODACI

Napajanje: 12 VDC, (max30VDC, min. 8VDC)

Potrošnja: 250 mA/ 12 V

Kontaktни изlaz: Max. 60V, 2 A

Ulazi: 2 digitalna ulaza. Kontaktни ili naponski (domax. 24VDC)

Komunikacija: sa dodatnim čitačima: Industriski RS 485
sa serverom: TCP/IP (LAN or WLAN)

* **nadogradnja:** GPRS/UMTS/HSDPA

Povezivanje: duljina kabla do 500 m za RS485, 100 m Ethernet

Komunikacijski protokol: Binary frame sa checksumom ili TCP / IP

Brzina: 19200 Baud, 8 data bits, no parity, 1 stop bit, no handshake

RFID: 13.56 MHz, ISO14443A, optional ISO14443B, ISO15693, ICode

Podržani tagovi: Mifare® Classic, Mifare® 4k, Mifare® Mini, Mifare® Ultralight, opcije ISO15693 i Mifare® DESFire

Domet: 10-90mm ovisno o okruženju i tipu taga/ proizvođaču taga

RFID brzina: 106 kBit/s, opcionalno do 848kBit/s

Dimenzije: VxŠxD- 131 x 170 x 35 mm

Težina: 480g

Temperatura skladištenja: -40°C -+85°C

Radna temperatura: -20°C to +60°C



T: +385 130 98 900,
F: +385 130 98 915
E: info@1klik.com.hr,
W: www.1klik.com.hr