1klik ... do rješenja

RFID OPREMA | PROGRAMSKI PAKETI | ID KARTICE I DODACI | ID PRINTERI I OPREMA | POS OPREMA | KONTROLA PRISTUPA

Pješačka barijera 602S

Savska cesta 118, HR-10000 Zagreb ☎ +385 1 30 98 900 +385 1 30 98 915 info@1klik.com.hr www.1klik.com.hr

Opis

Kakva je ovo barijera?

Jednostruka barijera model 600S barijera je koja omogućuje kontrolu pristupa i sprečavanje nekontroliranog i neovlaštenog prolaza.

Seže do struka i omogućuje dvostruki prolaz, odnosno prolaz s lijeve i desne strane. Kompatibilna je s bilo kojom vrstom sustava kontrole pristupa kao što su magnetske kartice, NFC čitači, sustavi na dugme, barkod i ostalo.

S kojim identifikatorima radi?

Radi s bilo kojom vrstom kontrole pristupa, kao što su:

- barkod (1D, 2D, QR kod)
- NFC kartice
- sustavi na gumb
- ostalo

Kojim je mjestima namijenjena ova barijera?

Namijenjena je svim mjestima gdje je potrebna kontrola pristupa velikog broja ljudi – sportskim dvoranama, poslovnim centrima, zabavnim parkovima i srodnim mjestima za zabavu, prometnim površinama, muzejima, bankama, industrijskim postrojenjima i ostalima.

Koji nivo sigurnosti pruža?

Ova barijera pruža srednji nivo sigurnosti.

Jamče li materijali od kojih je napravljena izdržljivost i otpornost na vremenske uvjete?

Da, jer su tijelo i ruke barijere napravljene od nehrđajućeg čelika, a to znači da je barijera dugotrajna, otporna na koroziju i visoke temperature (podnosi termičko opterećenje i do otprilike 300 stupnjeva Celzijusa). Osim toga, ovaj materijal nije zahtjevan za održavanje.

Koliko ljudi omogućuje pristup u minuti?

Omogućuje prolaz 90 ljudi u minuti.

Tehničke karakteristike

Snaga	110/220V. 60/50Hz. AC (%±10) 24V. DC at standby ~4,5W. max. ~13W
Dimenzije	450x1000x300 + dužina ruku (470mm)
Ruke	Ø40mmx2mm "304-Grade" (opcija: "316 grade") od nehrđajućeg čelika (opcija: tvrdi eloksirani aluminij). Ruke se mogu rastaviti ili postaviti zasebno
Tijelo naprave	"304-Grade" (opcija: "316-Grade") od nehrđajućeg čelika brušene površine (opcija "Satin") zaštićeno od vode pri uporabi na otvorenom
Indikatori	Zelena strelica i crveno LED svjetlo
Radna temperatura, vlažnost, IP Ocjena, MCBF	-20 ° C do + 68 ° C (opcija: -50 ° C s grijačem) RH 95% bez kondenzacije / IP 54 Vanjski model (opcija: IP 56)
Sustav kontrole	Svi ulazi su optički senzor. Kontrolirano suhim kontaktom i uzemljenjem. Kompatibilan sa svim sustavima kontrole pristupa koje pružaju suhi kontakt ili uzemljenje
Dodatni moduli	RS232 / RS485 / TCP IP
Način rada	Dvosmjerni prolaz, ručno kontroliran (opcija: motoriziran)
Hitni način rada	U slučaju nestanka struje ruke se spuštaju i omogućuju slobodan prolaz
Protok	Kapacitet mehanizma (ručni sustav) : ~90 prolaza / minuta. Nominalno: ~ 25-46 prolaza u minuti (preporučeno)