Barijera tip SG 90

Savska cesta 118, HR-10000 Zagreb ☎ +385 1 30 98 900 +385 1 30 98 915 info@1klik.com.hr www.1klik.com.hr

Opis

O kakvoj se barijeri radi?

Barijera tip SG 90 dizajnirana je posebno za elegantne lokacije u namijenjene kontroli pristupa pješaka. Pruža sigurnost na niskoj i srednjoj razini. Omogućuje poboljšanu sigurnost pristupa putem senzora i različitih visina stakala. Zahvaljujući značajci prepoznavanja kolica/kofera, nudi udobne i neprekidne prolaze. Pogodna je i za pješake sa smanjenom pokretljivošću.

S kojim identifikatorima radi?

Radi s bilo kojom vrstom kontrole pristupa, kao što su:

- barkod (1D, 2D, QR kod)
- NFC kartice
- sustavi na gumb
- ostalo

Kojim je prostorima namijenjena ova barijera prolaza?

Namijenjena je onim prostorima u kojima je potrebna kontrola prolaza pješaka sa nižim i srednjim nivoom sigurnosti.

Od kojih je materijala napravljena barijera?

Napravljena je od nehrđajućeg čelika "304- Grade". Ploče od nehrđajućeg čelika i akrila u oba smjera opremljene su gornjim poklopcem za prekrivanje čitača uređaja.

Tehničke karakteristike

Snaga	110/220-240V. 60/50Hz. AC (%± 10) 24V.DC -U stanju pripravnosti ~ 10W. Tijekom rada ~ 39W. (Jednostrano) -U stanju pripravnosti ~ 20W. Tijekom rada ~ 78W. (Središnja jedinica)
Pokret krila	Elektronički kontrolirano brzo kretanje krila za brze i glatke prolaze
Karakteristike krila	Krila od kaljenog stakla od 12 mm osvijetljene mekom plavom bojom otporna na udarce (opt. Polikarbon). Prolazna traka sastoji se od dvije jednostrane jedinice.
Tijelo naprave	Satenski nehrđajući čelika "304- Grade". Ploče od nehrđajućeg čelika i akrila u oba smjera opremljene su gornjim poklopcem za prekrivanje čitača uređaja. Ispod ovih ploča ima dovoljno prostora za ugradnju različitih uređaja za čitanje i ožičenje. Akrilne ploče preporučuju se za integraciju RF jedinica.
Gornji poklopac	20 mm. gusti prirodni granit (Star Galaxy Black) kamen na vrhu standardna je značajka za dekoraciju i estetski izgled. Dostupni su različiti uzorci i boje granita. (Opt. nehrđajući čelik, kaljeno staklo ili drvo)
Brzina krila	Brzinu krila elektronički kontrolira podesivi PWM motorni pogonski sustav. 900 mm visina krila: ~ 1.3 sekunde. 1200 mm visina krila: ~ 1.6 sekundi. 200 mm visina krila: 1.8 sekundi. I
Indikatori	Kružno crveno LED osvjetljenje ispod gornjeg poklopca; svjetlo je plave boje boje u mirovanju, a zeleno za vrijeme registracije autoriziranog prolaza, a crveno ukoliko se registrira neautorizirani prolaz
Radna temperatura, vlažnost, IP Ocjena, MCBF	-20 ° C do + 68 ° C (opcija: -50 ° C s grijačem) RH 95% bez kondenzacije / IP 44 Unutarnji model
Sustav kontrole	Svi ulazi su kontrolirani optičkim senzorom. Kompatibilan sa svim sustavima kontrole pristupa koji pružaju suhi kontakt ili uzemljenje
Značajke sustava i rada	Mikroprocesorski upravljani, PWM istosmjerni motorni pogonski mehanizam; detekcija IC prolaza s više senzora sustav. Krila su zatvorena prelazeći traku u stanju pripravnosti. Krila se brzo otvaraju kako bi se omogućio prolaz kada se ulaz prima u oba smjera

Standardne značajke	Matrični pokazivači smjera i statusa, gornji poklopac od prirodnog granita, nehrđajući čelik i akril poklopci čitača u oba smjera, funkcionalnost prolaza za kolica za prtljagu.
Hitni način rada	Sustav omogućuje slobodan prolaz otvaranjem krila dok se okreću svi pokazivači i krila zelena nakon prijema ulaza za hitne slučajeve iz alarmnog sustava. Krila se otvaraju automatski u slučaju nestanak napajanja u zadanom načinu rada za otkazivanje otvaranja (napaja se pomoću unutarnje rezervne baterije). Korisnik može odabrati način zatvaranja u slučaju kvara unutarnjim dip prekidačem.
Protok	Kapacitet mehanizma: ~ 1-120 prolaza/min; Nominalno: ~ 25-50 odlomaka u minuti (Preporučena referentna slika). Korištenje različitih jedinica za kontrolu pristupa može promijeniti brzinu protoka.